

Amplificador ART DPS II

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Propósito: concierto

Elemento base: tubo

Tipo de lubricante: 12AX7A

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 50 – 50000 Hz / - 1 dB /

Relación señal/ruido: 75 dB

Factor de distorsión armónica: 0,1 %

Conectores

Entradas: ptico

XLR (balanceado): 4 piezas / 2 - combinado con Jack /

Salidas : Preamplificador (Pre-Amp) Coaxial S/P-DIF ptico Jack (6,35 mm) / 2 piezas /

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: indicadores indicadores de aguja entrada de audio gato / 2 piezas, combinado con XLR /

Características y características

Ajustes: ajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel

General

Fuente de alimentación: externa

Dimensión de montaje: 1U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 483x140x44 mm

Peso: 2,2 kg

Funciones adicionales y amplificación: 6 entradas TRS, 2 entradas XLR combo BNC 2 conexiones de micrófono (+48 V) Atenuador incorporado (0/+20 dB), inversor de fase, procesador de voz procesador de voz procesador de voz procesador de voz procesador de voz