

Amplificador ART TPS II

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Propósito: concierto

Elemento base: tubo

Tipo de lubricante: 12AX7A

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 50 – 50000 Hz / - 1 dB /

Relación señal/ruido: 75 dB

Factor de distorsión armónica: 0,1 %

Conectores

XLR (balanceado): 4 pcs / 2 — combinado con Jack /

Salidas: preamplificador (Pre-Amp) Jack (6.35 mm) / 2 piezas /

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: indicadores indicadores de aguja conector de entrada de audio / 2 piezas, Jack combinado con XLR /

Características y características

Ajustes: ajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 16W

Dimensión de montaje: 1U

Dimensiones (WxDxH): 483x140x44 mm

Peso: 2,5 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: 6 conectores de entrada TRS, 2 - combinados con XLR Conectividad 2 micrófonos (+48 V) Atenuador incorporado (0/+20 dB), inversor de fase, procesador de voz procesador de voz procesador de voz