

Amplificador ART Tube MP Project Series USB

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Propósito: concierto

Elemento base: tubo

Tipo de lubricante: 12AX7A

Configuración del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 10 – 40000 Hz / \pm 1 dB /

Relación señal/ruido: 60 dB

Factor de distorsión armónica: 0,05 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada balanceada XLR: 1 k

Entrada de línea: 5 k

Preamplificador de salida: 0,3 k / XLR, 0,6 k - Jack /

Conectores

Entradas: USB B

XLR (balanceado) : 1 pc

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp) Conector (6.35 mm)

XLR (balanceado): 1 pieza

Panel frontal: indicadores

Características y capacidades

Ajustes: ajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel

Avanzado: limitador conexión de altavoz adicional

General

Fuente de alimentación: externa

Dimensiones (AnxPrxAI): 165x150x45 mm

Peso 1,14 kg inversor de fase inversor de fase 14 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: 1 Conector de entrada Jack Conexión de micrófono (+48 V) Atenuador incorporado (0/+20 dB), inversor de fase 14 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: 1 Conector de entrada Jack Conexión de micrófono (+48 V) Atenuador incorporado (0/+20 dB), inversor de fase