

Alcance Holosun HS403C

Tipo: colimador

Diseño: cerrado

Características ópticas

Factor de aumento: 1 x

Diámetro de la lente: 30 mm

Diámetro de la pupila de salida: 30 mm

Unidades de alcance: MOA

Escala de ajuste: 0.5 MOA

Recubrimiento de lentes: AR multicapa

Retícula

Tipo de retícula: punto / 2 MOA /

Iluminación de retícula

Ajustes de brillo de retroiluminación: / 10 niveles en modo día y 2 niveles en modo visión nocturna /

Avanzado

Opcional: polvo-, resistente al agua / IP67 / a prueba de golpes relleno de gas / nitrógeno / compatible con visión nocturna

Tambor de corrección: cerrado

Potencia

Tipo de potencia : CR2032

Tiempo de funcionamiento continuo: 50000 h

Apagado automático: / después 12 horas de funcionamiento /

General

Tipo de montaje incluido: Weaver/riel Picatinny

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 76 mm

Peso: 124 g

Características adicionales y capacidades del alcance: Alimentado por una celda solar y bateras. Alimentado por celdas solares y bateras. Alimentado por celdas solares y bateras. Alimentado por celdas solares y bateras.