

Cmara Nikon D5600 kit 18-140

Color:

Tipo de cámara: réflex digital

Puntuación DxOMark: 84

Matriz

Matriz: CMOS (CMOS) / procesador Expeed 4 /

Tamaño de matriz: APS-C / 23,5x15,6 mm /

MP totales 24,78

Número de MP efectivo: 24.2

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad a la luz (ISO): 100-25600

Matrices de limpieza:

Escribir en formato RAW:

Sin filtro AA:

Objetivo

Montar (montar): Nikon F

Apertura: f/3,5 - f/5,6

Distancia focal: 18 - 140 mm

Zoom óptico: 7.77

Enfoque manual:

Estabilización de imagen: no

Tomar una foto

HDR:

Medición del balance de blancos:

Compensación EV: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: ± 2 (3 fotogramas en 1/3 EV, en incrementos de 1/2 punto) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación Prioridad de apertura Modo manual

Sistema de medición: punto matriz ponderada al centro (estimada)

Capturar vídeo

Disparo VGA (480p): 640x480 píxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píx 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de grabacin de archivo : MOV / compresin a H.264, MPEG-4 /

Vdeo de enfoque manual:

Duracin mxima del video: limitada por el espacio de memoria

Puertos de conexin: HDMI / mini /v uno.4Entrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: disparo nicoAl enfoqueseguimiento de rostrorostro

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 39 piezas

Enfoque tctil:

Ajuste delantero/trasero:

Visor y obturador

Visor: ptico (rflax)

Visor recortar : 0,82 x

Cobertura del marco: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparo continuo: 5 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2, 5, 10,20 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.2 \\'

Resolucin de pantalla: 1037kpx

Pantalla tctil:

Pantalla inclinable:

Acelermetro:

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjeta de memoria: SD, SDHC,SDXC / UHS-I /

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth / con soporte SnapBridge (conexin siempre activa con otros dispositivos) /NFC-chipcontrol desde smartphone

Flash

Flash incorporado:

Nmero gua: 12

Conexin flash externa

Potencia

Tipo de potencia: Batera

Modelo de batera: EN-EL14, MB-D53, MB-D5300, MK-D5300, BP-D5300, BG-D5300,EN-EL14a

General

Modelo de cargador: MH-24

Modelo remoto/sincronizador: MC-DC2, WR -1, WR-R10

Material del cuerpo: plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 124x97x70 mm

Peso: 955g