## **Cmara Nikon D5600 kit 18-140**

## Color:

Tipo de cmara: rflex digital Puntuacin DxOMark: 84

Matriz

Matriz: CMOS (CMOS) / procesador Expeed 4 /

Tamao de matriz: APS-C / 23,5x15,6 mm /

MP totales 24,78

Nmero de MP efectivo: 24.2

Tamao mximo de imagen: 6000x4000 pxeles

Sensibilidad a la luz (ISO): 100-25600

Matrices de limpieza: Escribir en formato RAW:

Sin filtro AA:

Objetivo

Montar (montar): Nikon F Apertura: f/3,5 - f/5,6

Distancia focal: 18 - 140 mm

Zoom ptico: 7.77 Enfoque manual:

Estabilizacin de imagen: no

Tomar una foto

HDR:

Medicin del balance de blancos:

Compensacin EV: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automtico:  $/\pm 2$  (3 fotogramas en 1/3 EV,en incrementos de 1/2 punto) / Modos de exposicin: automticoprioridad de obturacinPrioridad de aperturaModo manual

Sistema de medicin: puntomatriz ponderada al centro(estimada)

Capturar vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de grabacin de archivo: MOV / compresin a H.264, MPEG-4 /

Vdeo de enfoque manual:

Duracin mxima del video: limitada por el espacio de memoria

Puertos de conexin: HDMI / mini /v uno.4Entrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: disparo nicoAl enfoqueseguimiento de rostrorostro

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 39 piezas

Enfoque tctil:

Ajuste delantero/trasero:

Visor y obturador Visor: ptico (rflex) Visor recortar : 0,82 x

Cobertura del marco: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparo continuo: 5 fps Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2, 5, 10,20 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.2 \"\ '

Resolucin de pantalla: 1037kpx

Pantalla tctil:

Pantalla inclinable:

Acelermetro:

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjeta de memoria: SD, SDHC, SDXC / UHS-I /

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth / con soporte SnapBridge (conexin siempre activa con otros

dispositivos) /NFC-chipcontrol desde smartphone

Flash

Flash incorporado:

Nmero gua: 12

Conexin flash externa

Potencia

Tipo de potencia: Batera

Modelo de batera: EN-EL14, MB-D53, MB-D5300, MK-D5300, BP-D5300, BG-D5300, EN-EL14a

General

Modelo de cargador: MH-24

Modelo remoto/sincronizador: MC-DC2, WR -1, WR-R10

Material del cuerpo: plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 124x97x70 mm

Peso: 955g