

Cámara CCTV Axis P3365-VE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Detección de audio Micrófono Alerta de movimiento / por FTP, HTTP y correo electrónico / entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / SD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz : CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de cuadros: 25 fps s

Iluminación mínima: 0,20 Lux

Apertura : f/1.3

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 3 - 9 mm

ángulo de visión horizontal: 100 °

ángulo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 178x178x117 mm

Peso: 1700g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada solo por PoE (consumo mx. - 8,6 W)6W)6W)6W)6W) MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones : 178x178x117mm

Peso: 1700g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada solo por PoE
(consumo mx. - 8,6 W) MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones : 178x178x117mm

Peso: 1700g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada solo por PoE
(consumo mx. - 8,6 W)