

Cmara de vigilancia Axis M3025-VE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,80 lux

Apertura: f/2.0

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3.6 mm

Ángulo de visión horizontal: 91 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x93 mm

Peso: 740 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada solo por tecnología

PoE (máx. consumo - 3,2 W) Soporte NAS MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato /

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x93mm

Peso: 740g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Fuente de alimentación PoE solamente (consumo máximo de 3,2 W) Compatibilidad con NAS MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato /

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x93mm

Peso: 740g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Fuente de alimentación PoE solamente (consumo máximo de 3,2 W) Compatibilidad con NAS consumo - 3,2 W) Compatible con NAS consumo - 3,2 W) Compatible con NAS