## Cmara de vigilancia Axis M3025-VE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afSensor de luz ambientalDeteccin de movimientoAlerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrnico /entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida /lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS
Tamao de matriz: 1/2,7"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 pix Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,80 lux

Apertura: f/2.0

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3.6 mm

ngulo de visin horizontal: 91°

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 % Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Carcasa antivandlica: / IK10 / Dimensiones: 132x132x93 mm

Peso: 740 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Alimentada solo por tecnologa

PoE (mx. .consumo - 3,2 w) Soporte NASMJPEG Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 % Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato / Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x93mm

Peso: 740g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Fuente de alimentacin PoE

solamente (consumo mximo de 3,2 W) Compatibilidad con NASMJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 % Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato /

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x93mm

Peso: 740g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Fuente de alimentacin PoE solamente (consumo mximo de 3,2 W) Compatibilidad con NASconsumo - 3,2 W) Compatible con NASconsumo - 3,2 W) Compatible con NAS