Cmara de vigilancia Axis M3027-PVE

Uso: exterior
Tipo de caja: domo
Conectividad: LAN
Caractersticas de la cmara
Diseo y caractersticas: PoE 802.3afSensor de luz ambientalDeteccin de movimientoAlerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrnico /entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida /lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /
Matriz
Tipo de matriz: CMOS
Tamao de matriz: 1/3,2"
Nmero de megapxeles: 5 MP
Resolucin de vdeo: 2592x1944 pix
Frecuencia de fotogramas: 12 fps
Iluminacin mnima: 0,30 lux
Aluminio: f/2.0
Compensacin de contraluz: WDR
Lente
Ojo de pez »
Tipo focal: fijo
Distancia focal: 1,27 mm
FOV horizontal: 187°
FOV vertical: 168°
General
Formato de compresin de vdeo : H.264, MPEG4, MJPEG
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C
Humedad mxima : 100 %
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Material de la caja: metal / + policarbonato /
Caja resistente al vandalismo: / IK10 /
Dimensiones: 132x132x73 mm
Peso: 740 g
Adicional Funciones y caractersticas de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologa PoE (consumo mx. - 4,5 W) Soporte NAS5W) Compatible con NAS5W) Compatible con NAS27 mm
Campo de visin horizontal: 187 °
Campo de visin vertical: 168 °
General
Formato compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100%
Nivel de proteccin: IP66
Soporte ONVIF
Material de la carcasa: metal / + policarbonato /
Caja antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 132x132x73mm
Peso: 740g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologa PoE (consumo mx. - 4,5 W) Compatibilidad con NAS27 mm
Campo de visin horizontal: 187 °
Campo de visin vertical: 168 °
General
Formato compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C
Humedad mxima: 100%
Nivel de proteccin: IP66
Soporte ONVIF
Material de la carcasa: metal / + policarbonato /
Caja antivandlica: / IK10 /
Dimensiones: 132x132x73mm
Peso: 740g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologa PoE (consumo mx. - 4,5 W) Compatibilidad con NASMJPEG
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C
Humedad mxima: 100 %
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Material de la caja: metal / + policarbonato /
Caja resistente al vandalismo: / IK10 /
Dimensiones: 132x132x73mm
Peso: 740g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Fuente de alimentacin Solo PoE (consumo mximo de 4,5 W) Compatibilidad con NASMJPEG
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C
Humedad mxima: 100 %
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Material de la caja: metal / + policarbonato /
Caja resistente al vandalismo: / IK10 /
Dimensiones: 132x132x73mm
Peso: 740g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Fuente de alimentacin Solo PoE (consumo mximo de 4,5 W) Compatibilidad con NASconsumo - 4,5 W) Compatible con NASconsumo - 4,5 W) Compatible con NAS