

Cámara de vigilancia Axis M3027-PVE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3,2"

Número de megapíxeles: 5 MP

Resolución de vídeo: 2592x1944 píx

Frecuencia de fotogramas: 12 fps

Iluminación mínima: 0,30 lux

Aluminio: f/2.0

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Ojo de pez »

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 1,27 mm

FOV horizontal: 187°

FOV vertical: 168°

General

Formato de compresión de vídeo : H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima : 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato /

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x73 mm

Peso: 740 g

Adicional Funciones y características de la cámara CCTV: Alimentada únicamente por tecnología PoE (consumo máx. - 4,5 W) Soporte NAS5W) Compatible con NAS5W) Compatible con NAS27 mm

Campo de visión horizontal: 187 °

Campo de visión vertical: 168 °

General

Formato compresión de vídeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100%

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x73mm

Peso: 740g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologa PoE (consumo mx. - 4,5 W) Compatibilidad con NAS27 mm

Campo de visin horizontal: 187 °

Campo de visin vertical: 168 °

General

Formato compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100%

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x73mm

Peso: 740g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologa PoE (consumo mx. - 4,5 W) Compatibilidad con NASMJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato /

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x73mm

Peso: 740g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Fuente de alimentacin Solo PoE (consumo mximo de 4,5 W) Compatibilidad con NASMJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato /

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x73mm

Peso: 740g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Fuente de alimentacin Solo PoE (consumo mximo de 4,5 W) Compatible con NASconsumo - 4,5 W) Compatible con NASconsumo - 4,5 W) Compatible con NAS