

Cámara de vigilancia Axis P1224-E

Uso: exterior

Tipo de estuche: oculto

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / lector de tarjetas / Micro SD/SDHC /

Matrix

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/4"

Número de megapíxeles: 1 MP

Resolución de video: 1280x720 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 1,00 lux

Apertura: f/2.8

Objetivo

Ojo de pez

Focal tipo: fijo

Distancia focal: 1.56 mm

Ángulo de visión horizontal: 145 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 144x132x94 mm

Peso: 109 g / conjunto típico: 248 g /

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Conector RJ12 para conectar un nodo típico Bloque típico fabricado en aluminio MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 144x132x94 mm

Peso: 109 g / nodo típico: 248 g /

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Conector RJ12 para conexión de nodo típico Bloque típico de aluminio MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 144x132x94 mm

Peso: 109 g / nodo ptico: 248 g /

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Conector RJ12 para conexin de nodo ptico Bloque ptico de aluminio