

Proyector Optoma DX349

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Vida útil: 5000 h / 10000 h Eco /

Potencia de la lámpara : 195W

Brillo: 3000 lm

Contraste dinámico: 20 000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15,3 – 91,1 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 85 Hz / 120 Hz para 3D /

Matrix

Tecnología: DLP / 0.55" DMD /

Resolución: 1024x768 pix / XGA /

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1,2 m

Distancia de proyección, mínmx: 12 m

Diagonal de la imagen: 0,71 – 7,73 m

Zoom óptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual/f=2,4-2,53, f=21,85-24,01 mm/

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 29 dB / ECO /

Alimentación: Red

Consumo de energía: 225 W / 187 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

17 kg

17 kg

17 kg

17 kg

17 kg

17 kg

73 m

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,4 -2,53, f=21,85-24,01 mm /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo : VGA/1 entrada, 1 salida/compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 29 dB / en modo eco /

Potencia: red

Potencia de consumo: 225W / 187W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230mm

Peso: 2,17 kg

73 m

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,4 -2,53, f=21,85-24,01 mm /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo : VGA/1 entrada, 1 salida/compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 29 dB / en modo eco /

Potencia: red

Potencia de consumo: 225W / 187W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230mm

Peso: 2,17 kg

1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,4-2,53, f=21,85-24,01 mm /

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 29 dB / ECO /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 225 W / 187 W Eco /

Dimensiones (AlxAnxPr): 96,5x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,4-2,53, f=21,85-24,01 mm /

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 29 dB / ECO /

Alimentación: Red

Consumo de energía: 225 W / 187 W Eco /

Dimensiones (AlxAnxPr): 96,5x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

01 mm /

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (mini -jack) Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 29dB / Eco /

Potencia: Red

Consumo de energía: 225W / Eco de 187 W /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 96,5 x 298 x 230 mm

Peso: 2,17 kg

01 mm /

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (mini -jack) Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 29dB / Eco /

Potencia: Red

Consumo de energía: 225W / Eco de 187 W /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 96,5 x 298 x 230 mm

Peso: 2,17 kg

5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Comn

Ruido (nominal): 29 dB / Eco /

Potencia: red

Consumo de energia: 225 W / 187 W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

Comn

Ruido (nominal): 29 dB / Eco /

Potencia: red

Consumo de energia: 225 W / 187 W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 96,5x298x230 mm

Peso: 2,17 kg