ondicionado Toshiba RAS-10S3KHS-EE/RAS-10S3A

2 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 39/31 dB Caractersticas y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automticotemporizadorreinicio automticoautolimpieza

Caractersticas

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 5m

Longitud mxima de tubera: 10m

2 minutos. t para modo refrigeracin: 15 °C

Mn. t para modo calefaccin: -10 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr): 790x275x225 mm / peso - 9 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 660x530x240 mm / peso - 26 kg /

t para modo refrigeracin: 15 °C Mn. t para modo calefaccin: -10 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr): 790x275x225 mm / peso - 9 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 660x530x240 mm / peso - 26 kg /

t para modo refrigeracin: 15 °C Mn. t para modo calefaccin: -10 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr): 790x275x225 mm / peso - 9 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 660x530x240 mm / peso - 26 kg /