

Condicionado Toshiba RAS-24S3KHS-EE/RAS-24S3A

7 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 50/40 dB

Características y características

Funciones: selección de modo automático temporizador reinicio automático autolimpieza

Características

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 8 m

Longitud máxima de tubería: 20 m

2 minutos. t para modo refrigeración: 15 °C

Mn. t para modo calefacción: -10 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x320x243 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 790x715x290 mm / peso - 51 kg /

t para modo refrigeración: 15 °C

Mn. t para modo calefacción: -10 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x320x243 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 790x715x290 mm / peso - 51 kg /

t para modo refrigeración: 15 °C

Mn. t para modo calefacción: -10 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x320x243 mm / peso 13 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 790x715x290 mm / peso - 51 kg /