

SAI Delta Amplon N-3K UPS302N 2000B035

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de tensión de entrada: 175-280V

Corriente máxima: 20 A

Frecuencia de entrada: 40-70Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida : Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida : 2700 W

Distorsión de tensión de salida: 3 %

Máxima eficiencia: 93 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 pc

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruidos Alarma audible

Fusible : automático

Interfaces de control: USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 48 dB

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 325x190x390 mm

Peso: 24,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg