

Nivel / nivel / telmetro Stabila LAPR 150 Set

Tipo: nivel lser giratorio

Tarea: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medicin (con receptor): 90 m

Precisin: 0,2 mm/m

ngulo de autonivelacin: 5 °

Velocidad de giro: 600 rpm

Temperatura de funcionamiento: 0 – 50 °C

Rosca de trpode: 5/ 8\ "

Caractersticas del lser

Emisin de diodo: 635 nm

Color lser: rojo

Clase lser: 2

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de barrido (horiz.): 360 °

Proyecciones de puntos: 1

Zenit:

General

Nivel de seguridad IP: 54

Comida: 2xD

Tiempo de funcionamiento: 80 h

Artculos de embalaje: receptorcaja / casoobjetivogafas

): 360 °

Proyecciones puntuales: 1

Zenit:

General

Nivel de seguridad IP: 54

Potencia: 2xD

Tiempo de funcionamiento: 80 h

Conjunto completo: receptorcaja / cajaobjetivopuntos

): 360 °

Proyecciones puntuales: 1

Zenit:

General

Nivel de seguridad IP: 54

Potencia: 2xD

Tiempo de funcionamiento: 80 h

Conjunto completo: receptorcaja / cajaobjetivopuntos