

# Caldera de calefaccin Nova Florida Virgo RBTFS 24

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 185 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 23.1 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 125W

Refrigerante mnimo t: 35 °C

Refrigerante mximo t: 83°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia : 93 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 130 mm

Presin nominal de entrada de gas: 12 mbar

Caudal mximo de gas: 2,7 m/h

Presin del vaso de expansin: 7 bar

Tubos de conexin

Alimentacin de gas : 1/2"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 750x450x315 mm

Peso: 30 kg