

Proyector InFocus IN5148HD

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Modelo de lámpara: SP-LAMP-096

Vida útil: 3000 h / 4500 h Eco /

Potencia de la lámpara: 365W

Brillo: 5000 lm / 4000 lm Eco /

Relación de contraste dinámico: 12000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 120 Hz

Matriz

Tecnología: DLP / 0,65" /

Resolución real: 1920x1080 pix

Aspecto admitido proporciones: 16:9, 16:10, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 1,5 m

Distancia de proyección mx: 8,9 m

Zoom y enfoque: manual

Características y funciones

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Video compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 32dB / 30dB Eco /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 167x490x314mm

Peso: 8,6 kg

6 kg

6 kg

5 m

Distancia de proyección, mx.: 8,9 m

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini -Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 32dB / 30dB ECO /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 167x490x314 mm

Peso: 8,6 kg

5 m

Distancia de proyeccin, mx.: 8,9 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini -Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 32dB / 30dB ECO /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 167x490x314 mm

Peso: 8,6 kg

9 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware parte

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 32dB / 30dB Eco /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 167x490x314mm

Peso: 8,6 kg

9 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware parte

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 32dB / 30dB Eco /

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 167x490x314mm

Peso: 8,6 kg

5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 32dB / 30dB Eco /

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 167x490x314 mm

Peso: 8,6 kg

5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 32dB / 30dB Eco /

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 167x490x314 mm

Peso: 8,6 kg