

Proyector Eiki EK -401W

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Vida útil: 4000 h / 3000 h Eco /

Potencia de la lámpara: 310W

Brillo: 4600 lm

Relación de contraste dinámico: 10 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 102 kHz

Frecuencia de escaneo vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnología: DLP / 0,65" /

Resolución real: 1280x800 píxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1,2 m

Distancia de proyección, minmax: 10m

Diagonal de la imagen: 0,76 – 7,62m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Características y funciones

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 en 1 salida /DisplayPortS-Videocompuesto

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 40dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 370W

Dimensiones (HxWxD): 121x334x268 mm

Peso: 3,8 kg

5 x

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Soporte 3D

Hardware parte

Conectores de video: VGA / 2 en 1 salida /DisplayPortS-Videocompuesto

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 40 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 370W

Dimensiones (HxWxD): 121x334x268 mm

Peso: 3,8 kg

5 x

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware parte

Conectores de video: VGA / 2 en 1 salida /DisplayPortS-Videocompuesto

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 40 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 370W

Dimensiones (HxWxD): 121x334x268 mm

Peso: 3,8 kg

8 kg

8 kg