

Proyector Eiki EK-500UL

Color

Propósito básico: universal

Suministrado sin lente

Lámpara e imagen

Vida útil: 4000 h / 3000 h en modo Eco /

Lámpara potencia: 310W

Brillo: 5100 lm

Contraste estático: 2 500:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 48 - 85 Hz

Matriz

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0,76"

Resolución real: 1900x1200 pix / WUXGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1.2 m

Distancia de proyección, mx.: 17 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m

Zoom óptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA / 2 entradas 1 salida / DVI/BNCS-Videocompuesto

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds / salida 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416mm

Peso: 9,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

max: 17m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62m

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 en 1 salida /DVIBNCS-Videocompuesto

Entradas HDMI: n/d

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,8 kg

max: 17m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62m

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 en 1 salida /DVIBNCS-Videocompuesto

Entradas HDMI: n/d

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,8 kg

62 m

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 en 1 salida /DVIBNCS-Videocompuesto

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds /salida 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416mm

Peso: 9,8 kg

62 m

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 en 1 salida /DVIBNCS-Videocompuesto

Entradas HDMI: ninguna

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds /salida 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416mm

Peso: 9,8 kg

8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGA / 2 entradas 1 salida /DVIBNCS-Videocompuesto

Entradas HDMI: n/a

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,8 kg

8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGA / 2 entradas 1 salida /DVIBNCS-Videocompuesto

Entradas HDMI: n/a

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,8 kg

8 kg

8 kg

5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,8 kg

5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,8 kg