

# Proyector Eiki EK-501WL

## Color

Propósito básico: universal

Suministrado sin lente

Lámpara e imagen

Vida útil: 4000 h / 3000 h en modo Eco /

Lámpara potencia: 350W

Brillo: 6000 lm

Contraste estático: 2 500:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 – 100 kHz

Frecuencia vertical: 48 – 85 Hz

## Matrix

Tecnología: 3LCD / 3x0.75" /

Resolución: 1280x800 pix / WUXGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

## Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, mn: 1,2 m

Distancia de proyección, mx: 17 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m

Zoom óptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Características y características

Características: Soporte 3D

## Hardware

Conectores de vídeo: VGA / 2 entrada 1 salida / DVI-BNC-S-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini - Jack) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

## General

Ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,7 kg

2 m

Distancia de proyección, mx.: 17 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m

Zoom óptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

## Características y características

Características: Soporte 3D

### Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas 1 salida / DVIBNCS-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

### Generalidades

Ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (AlxAnxPr): 177x480x416 mm

Peso: 9,7 kg

2 m

Distancia de proyección, mx.: 17 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

## Características y características

Características: Soporte 3D

### Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas 1 salida / DVIBNCS-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

### Generalidades

Ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (AlxAnxPr): 177x480x416 mm

Peso: 9,7 kg

max: 17m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62m

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

## Características y capacidades

Características: Soporte 3D

### Hardware

Conectores de video: VGA / 2 en 1 salida / DVIBNCS-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/2 piezas/Salida de 3,5 mm (miniconector)/2 piezas/

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

### General

Ruido (nominal): 36 dB

Alimentación: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,7 kg

max: 17m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62m

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 en 1 salida /DVIBNCS-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/2 piezas/Salida de 3,5 mm (miniconector)/2 piezas/

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36 dB

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,7 kg

8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGA / 2 entradas 1 salida /DVIBNCS-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416mm

Peso: 9,7 kg

8 x

Zoom y enfoque: motorizado

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGA / 2 entradas 1 salida /DVIBNCS-Videocompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416mm

Peso: 9,7 kg

7 kg

7 kg

5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,7 kg

5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 36dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 177x480x416 mm

Peso: 9,7 kg