

Cmara Pentax KP kit 20-40

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Matriz

Matriz : CMOS / Procesador PrimeIV /

Tamaño del sensor: APS-C / 23,7 x 15,7 mm /

Número total de MP: 24

Número efectivo de MP: 25

Imagen máxima tamaño: 6016x4000 px

Sensibilidad (ISO): 100-819200

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Lente

Montura (montura): Pentax KAF2

Apertura: f/2.8

Distancia focal: 20 - 40 mm

Zoom óptico: 2

Enfoque manual

Estabilización de imagen: Cambio de sensor

AF Motor (destornillador)

Hacer una foto

HDR

2 diales de control

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: /3 fotografías/

Modos de exposición: Automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Central ponderada Matrix (Evaluativo)

Grabación de película

Disparo VGA (480p): 640x480 píxeles 60 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4/H.264 /

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: Entrada de audio de micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático : Disparo automático Seguimiento facial

Sistema AF: SAFOX XI

Puntos de enfoque: 27 piezas

Enfoque táctil

Ajuste frontal/posterior

Peaking

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0.95 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/6000 s / obturador electrnico hasta 1/24000 s /

Disparos en rfaga: 7fps

Tipo de obturador: electrnico/mecnico

Disparador automtico

Pantalla

Pantalla Diagonal: 3 \\'

Pantalla Resolucin : 921kpx

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi control desde smartphone

Flash

Flash integrado

Nmero gua: 6

Conexin de flash externo

X-sync con flash : 1/180 seg

Potencia

Tipo de energa: Batera

Modelo de batera: D-LI109

Disparos por carga: 390 piezas

General

Modelo de cargador: D-BH109

Material de la carcasa: Aleacin de magnesio

Proteccin: Proteccin contra el polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAIxP): 132x101x76 mm

Peso: 703 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara: Nivel electrnico con dos ejes Nivel electrnico de dos ejes resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxP): 132x101x76 mm

Peso: 703 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara: Nivel electrnico de dos ejes resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxP): 132x101x76 mm

Peso: 703 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara: Nivel electrnico de dos ejes