

Amplificador Marantz PM-10

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 - 50000 Hz

Potencia por canal (8): 200 W

Potencia por canal (4): 400W

Relación señal-ruido: 111 dB

Relación señal/ruido (principal): 113 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC) : 88/76 dB

Factor de amortiguamiento: 500

Armónico factor de distorsión: 0.005 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 880mV40k

Entrada de línea: 440mV20k

Entrada principal: 1,5 V20 k

Phono MM/MC: 2,6/0,28 mV47/0,133 k

Presalida: 1900 mV0,22 k

Conectores

Entradas: Phono

RCA: 4 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Disparador: 1 pieza

Acústica: 4 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

Salida de disparo: 1 pcs

A los auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (derivación/directa) Etapa fono MM Etapa fono MC Conexión de altavoz adicional Cableado doble Control de dispositivos externos

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía : 270W

Consumo en espera: 0,3W

Dimensiones (AnxPrxAI): 440x453x168 mm

Peso: 21,5 kg

5kg

5kg