

Wi-Fi adaptador LigoWave LigoDLB MACH 5

Tipo de dispositivo: Punto de acceso direccional/enrutador/

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Wi-Fi inalámbrico Fi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 5 GHz

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto100Mbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 1 pieza

Tipo de antena: interna

HPBW / hor.: 7 °

HPBW / vert.: 9 °

Alcance exterior: 30000 m

Potencia del transmisor: 29 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NATModo puenteCLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

Comn

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: - 40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 379x387x80mm

Peso: 3300g

+65 °C

Dimensiones: 379x387x80 mm

Peso: 3300 g

+65 °C

Dimensiones: 379x387x80 mm

Peso: 3300 g