

Wi-Fi adaptador LigoWave LigoDLB Propeller 2

Tipo de dispositivo: punto de acceso direccional/enrutador/

Entrada de datos (WAN-port): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Inalmbrico Wi-Fi

Estndares Wi-Fi : Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Conectar y LAN

LAN: 1 puerto100 Mbps

Cantidad USB 2,0: 1 unidad

Antena y transmisor

Wi-Fi antenas: 1 pieza

Tipo de antenas: internas

Antenas para 2.4 GHz: 1 pieza

Alcance exterior: 3000 m

Potencia del transmisor: 28 dBm

Funciones

Funciones y caractersticas: NATmodo puente repetidorCLI (Telnet)

Opcional DHCP-servidor

Seguridad

Normas de seguridad: WPAWEPWPA2

GeneralInstalacin en exteriores:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g

transmisor: 28 dBm

Funciones

Funciones y caractersticas: NATmodo puente repetidorCLI (Telnet)

Opcional: DHCP-servidor

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g

transmisor: 28 dBm

Funciones

Funciones y caractersticas: NATmodo puenterepetidorCLI (Telnet)

Opcional: DHCP-servidor

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g

(Telnet)

Opcional: DHCP-servidor

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Instalacin exterior:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g

(Telnet)

Opcional: DHCP-servidor

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Instalación exterior:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g

+65 °C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g

+65 °C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g