

Wi-Fi adaptador LigoWave LigoDLB Propeller 5

Tipo de dispositivo: punto de acceso direccional/enrutador/
entrada de datos (WAN-port): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Inalmblico Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Banda de frecuencia: 5 GHz

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto100 Mbps

Cantidad USB 2.0: 1 unidad

Antena y transmisor

Wi-Fi antenas: 1 pieza

Tipo de antenas: internas

Alcance en exteriores: 7000 m

Potencia del transmisor: 28 dBm

Funciones

Funciones y funciones: NATmodo puenterepetidorCLI (Telnet)

Servidor: DHCP opcional

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEP WPA2

General

Instalacin en exteriores:

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +65°C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g

Habitaciones:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g

Habitaciones:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 175x65x29 mm

Peso: 94 g