

Calentador de agua Hotpoint-Ariston ABS PRO R 100

Tipo: almacenamiento

Fuente de alimentacin: red

Montaje: vertical

Volumen del depsito: 100 l

Forma de caja: cilndrico

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: 220V (monofsica)

Consumo de energia: 1500W

Temperatura mxima del agua : 75 °C

Revestimiento del tanque: esmalte

Abastecimiento de agua : presin

Tiempo de calentamiento: 232 min

nodo de magnesio

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: Calentador "hmedo"

Caractersticas y caractersticas

Funciones: termostato

Seguridad : proteccin contra sobrecalentamiento proteccin contra encendido sin agua proteccin contra sobretensin proteccin elctrica (RCD) proteccin contra sobrepresin

General

Controles: parte inferior

Conexiones de tubera: parte inferior

Dimensiones (AlxAnxP): 91,3x45x48 cm / peso - 26 kg /

Modificacin del modelo: H - modelo de montaje horizontal V - modelo de montaje vertical ; ; : ABS PRO R 50V: ABS PRO R 80V/H: ABS PRO R 100V/H: ABS PRO R 120V: ABS PRO R 150V

Capacidad del depsito, l: 50: 80: 100: 120: 150

Potencia, W: 1500: 1500: 1500: 1800: 1800

Tiempo de calentamiento, min: 116: 186 : 232: 222 : 275

Dimensiones (HxWxD),mm : 553x450x480: 758x450x480 / 450x758x480: 913x450x480 / 450x913x480: 1108x450x480: 1338x450x480

Peso, kg : 17: 22: 26: 33: 41