

Wi-Fi adaptador LigoWave LigoDLB PRO 5-90-17

Tipo de dispositivo: punto de acceso direccional/enrutador/

Entrada de datos (WAN-port): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Inalmbrico Wi-Fi

Estndares Wi-Fi : Wi-Fi 4 (802.11n)

Banda de frecuencia: 5 GHz

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto1 Gbps

Antena y transmisor

Wi-Fi antenas: 1 pieza

Tipo de antenas: internas

HPBW / horizontales: 90 °

HPBW / vert.: 20 °

Alcance exterior: 7000 m

Potencia del transmisor: 30 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada) : 802.3af

Consumo de energia: 10 W

Instalacin exterior:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones 574x114x46 mm

Peso: 3000 g

3af

Consumo de energia: 10 W

Instalacin exterior:

Temperatura de funcionamiento: - 40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 574x114x46 mm

Peso: 3000 g