

Wi-Fi adaptador LigoWave LigoDLB PRO 5-90-20

Tipo de dispositivo: Punto de acceso direccional/enrutador/

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Wi-Fi inalámbrico Fi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 5 GHz

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto1Gbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 1 pc

Tipo de antena: interna

HPBW / hor.: 90 °

HPBW / vert.: 20 °

Alcance exterior: 12000 m

Potencia del transmisor: 30 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): 802.3af

Consumo de energia: 10W

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 942x114x46 mm

Peso: 3600 g

3af

Consumo de energia: 10W

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 942x114x46 mm

Peso: 3600 g

3af

Consumo de energia: 10W

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 942x114x46 mm

Peso: 3600 g