

Amplificador Exposure XM5 Integrated Amplifier

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / +/- 0,5 dB /

Potencia por canal (8) : 60 W

Relación señal-ruido: 100 dB

Relación señal-a-ruido -relación de ruido (Phono MM/MC): 70 dB

Distorsión armónica: 0,01 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 350 mV 14 k

Entrada principal: 0,45 V 12 k

Fono MM/ MC: 2.5 mV 47 k

Conectores

Entradas: Fono USB Bt / 2 piezas /

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 1 par

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 2 piezas

Funciones y características

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo) MM etapa de fono

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 200 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 218x363x89 mm

Peso: 5 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: 2 conectores de entrada BNC 2 conectores de entrada BNC 2 conectores de entrada BNC 2 conectores de entrada BNC 2 conectores de entrada BNC