

Amplificador Denon PMA-1600NE

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 - 100000 Hz

Potencia por canal (8): 70W

Potencia por canal (4): 140 W

Relación señal/ruido: 108 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/ MC): 89/74 dB

Distorsión armónica: 0,01 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 125 mV 47 k

Phono MM/MC: 2,5/0,2 mV/47/0.1 k

Presalida: 840 mV

Conectores

Entradas: Fono USB B Coaxial S/P- DIF óptica entrada de control (IR)

RCA: 3 par

Salidas : preamplificador (Pre-Amp) salida de control (IR)

Acústica: 4 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

A los auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Características y capacidades

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Opcional: conexión directa (By-pass/Direct) Etapa de fono MM fono etapa MS Conexión de altavoz adicional Cableado doble

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 295 W

Consumo en espera: 0,2 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 434x414x135 mm

Peso: 17,6 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Valor de impedancia acústica admisible - 16

Ohm Valor de impedancia acústica admisible - 16 Ohm Valor de impedancia acústica admisible - 16

Ohm