

Cmara de vigilancia Axis P1364

Uso en interiores

Tipo de envoltente: direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Micrfono/Silencio/Alerta de movimiento/FTP, HTTP y correo electrnico /entrada/salida de alarma / 2entrada, 2salida /entrada/salida de audio / 1entrada, 1salida /lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Megapxeles: 1,3 MP

Resolucin de vdeo: 1280x960 pxeles

Velocidad de fotogramas: 50 fps

Iluminacin mnima: 0,10 lux

Apertura : f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 2,8 – 8,5 mm

ngulo de visin horizontal: 92,3 °

ngulo de visin vertical: 67,9 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Consumo de energa: 7,4 W

Temperatura de funcionamiento : 0°C ~ +55°C

Humedad mxima: 85%

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal / zinc /

Dimensiones: 205x78x46 mm

Peso: 630 g

9 °

Generalidades

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Potencia: 24 B

Consumo de energa: 7,4 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / zinc /

Dimensiones: 205x78x46 mm

Peso: 630 g

9 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Potencia: 24 B

Consumo de energia: 7,4 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / zinc /

Dimensiones: 205x78x46 mm

Peso: 630 g