

# Cmara de vigilancia Axis P1365-E

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico/entrada/salida de alarma/2 entradas, 2 salidas/entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/lector de tarjetas/microSD/SDHC/SDXC/

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de cuadros: 50 fps

Iluminación mínima: 0,18 lux

Apertura : f/1.3

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 8 mm

Campo de visión horizontal: 90 °

Campo de visión vertical: 49.3 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 382x155x120 mm

Peso: 1800 g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Alimentada solo con tecnología PoE (consumo máx. - 12,95 W) 8 - 8 mm

Campo de visión horizontal: 90 °

Campo de visión vertical: 49.3 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100%

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 382x155x120 mm

Peso: 1800 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologia

PoE (consumo mx. - 12,95 W)8 - 8 mm

Campo de visin horizontal: 90 °

Campo de visin vertical: 49.3 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100%

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 382x155x120 mm

Peso: 1800 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologia

PoE (consumo mx. - 12,95 W)MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones : 382x155x120mm

Peso: 1800g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Alimentada solo por PoE

(consumo mx. - 12,95 W)MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones : 382x155x120mm

Peso: 1800g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Alimentada solo por PoE

(consumo mx. - 12,95 W)