

Grabador Hikvision DS-7608NI-I2/8P

Tipo: NVR digital

Conexión de cámara: 8 canales

Características y características

Características y características: respuesta de movimiento

Conectores

Entrada de audio RCA: 1 pieza

Salida de audio RCA: 1 pieza

USB : 2 piezas / 1x2.0, 1x3.0 /

HDMI: 1 pieza

HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 unidad

LAN (RJ-45): 1 unidad

Entrada de alarma: 4 unidades

Salida de alarma: 1 pc

Vídeo

Resolución (todos los canales): 1920x1080 pix

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, MPEG4

Resolución máxima: 4000x3000 píxeles

Unidades

Número de SATA : 2 piezas

Capacidad máxima: 12TB / 2x6TB /

Alimentación PoE

PoE (salida): 802.3af

Salidas habilitadas para PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 15 W

General

Alimentación: 220V

Consumo de energía: 15W / 180W - PoE habilitado /

Temperatura de funcionamiento: -10° C ~ +55° C

Humedad Máxima: 90%

Dimensiones: 380x290x45 mm

Peso: 3000 g

3af

Salidas PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 15 W

General

Alimentación: 220V

Consumo de energía: 15W / 180W - PoE habilitado /

Temperatura de funcionamiento : -10° C ~ +55° C

Humedad Mxima: 90%

Dimensiones : 380x290x45 mm

Peso: 3000 g

3af

Salidas PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 15 W

General

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 15W / 180W - PoE habilitado /

Temperatura de funcionamiento : -10°C ~ +55°C

Humedad Mxima: 90%

Dimensiones : 380x290x45 mm

Peso: 3000 g