

Caldera de calefaccin Viessmann Vitodens 100-W WB1B078

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 262 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 35kW

Alimentacin: 220V

Potencia absorbida : 154 vatios

Productos de consumo

Temperatura mnima del agua caliente: 30 °C

Temperatura mxima del agua caliente: 57 °C

Capacidad (t ~30 °C): 15.2 l/min

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/ 100 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximo de gas: 3,5 m /h

Capacidad del vaso de expansin: 8 l

Presin del vaso de expansin: 0,75 bar

Grficos de tuberías de conexin

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : Prdida de presin de gas Recalentamiento del agua Flame out Sin traccin Corte de energa Perturbacin en la circulacin del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 725x400x360 mm

Peso: 43 kg