

Caldera de calefaccin Vaillant ecoVIT VKK 286

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: de pie

Tipo: dos -circuito (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 202 m

Condensacin:

Registros tcnicos

Potencia neta: 27 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Frigorificos de consumo

Modo verano:

Bomba de circulacin:

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 109 %

Cmara de combustin cerrado (turbocargado)

Dimetro/nea de chimenea: 80 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

X-ki de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1"

Suministro de agua caliente: 1"

Suministro de gas: 3/4"

Entrar sistema de calefaccin: 1"

Regreso del sistema de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: prdida de presin de gas/extincin de llama/corte de energa/congelacin de lquido en circuito

General

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 1275x570x691 mm

Peso: 100 kg

Seguridad

Sistemas de proteccion: Cada de presion de gasfallo de llamacorte de corrientecongelacin de liquido en circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 1275x570x691 mm

Peso: 100kg