

# Caldera de calefaccin BAXI SLIM 1.230 i

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 166 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 22,1 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 120W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Equipos de consumo

Sensor exterior

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90.2 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 130 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 2,59 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Iniciar sesin en calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 1 1/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin del gas Sobrecalentamiento del agua Llama out Apagn Lquido congelado en circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x350x600 mm

Peso: 113 kg

Seguridad

Sistemas : Prdida de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Falla de llama Corte de energia Congelacin de lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x350x600 mm

Peso: 113 kg