

# Caldera de calefaccin BAXI SLIM 1.300 iN

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 223 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 29.7 kW

Potencia: 220 V

Consumo de energia: 15 W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Equipos de consumo

Sensor exterior

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 140 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 3,49 m/h

Intercambiador de calor: hierro fundido

Diagramas de tuberias conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada del sistema de calefaccin : 1 1/4"

Retorno del calentador: 1 1/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llama corte de energia congelacin de lquidos en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x350x680 mm

Peso: 126 kg