

Caldera de calefaccin BAXI SLIM 1.300 i

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 223 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 29.7 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 120W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Equipos de consumo

Sensor exterior

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 140 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 3,49 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Presin del depsito de expansin: 1 bar

Tubos X a conectar

Alimentacin de gas : 1/2"

Entrada a calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 1 1 /4 "

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamafallo de alimentacincongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x350x680 mm

Peso: 136 kg