

Caldera de calefaccin BAXI SLIM 1.230 Fi

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 166 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 22,1 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 170W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Equipos de consumo

Sensor exterior

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90.2 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para /

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 2,59 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Tuberias conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Gas cada de presinSobrecalentamiento del aguaFlame outCorte de energiaCongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x350x596mm

Peso : 121 kg

Seguridad

Sistemas : Prdida de presin de gasSobrecalentamiento del aguaFalla de llamaCorte de energiaCongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x350x596 mm

Peso: 121 kg