

Caldera de calefaccin BAXI SLIM 1.300 Fi

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 223 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 29.7 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 170W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Equipos de consumo

Sensor exterior

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para separado /

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 3,49 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 10 l

Tuberias conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de llamacorte de luzcongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x350x676 mm

Peso: 144 kg