

Caldera de calefaccin BAXI NUVOLA3 Comfort 240 i

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 183 m

Equipamiento

Caldera integrada

Volumen de caldera (tanque): 60 l

Unidad de control remoto

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24,4 kW

Potencia mnima: 10.4 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 110W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradores de consumo

Temperatura mnima del agua caliente: 5 °C

Temperatura mxima del agua caliente: 60 °C

Caudal (t =25 °C): 14 l/min

Capacidad (t ~30 °C): 9,4 l/min

Modo verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Programador

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90.3 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 140 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximo de gas: 2,87 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 7,5 l

Presin del vaso de expansin: 0,5 bar

Intercambiador de calor: cobre

Diagramas de tuberias conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 950x600x466 mm

Peso: 60 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin:Proteccin antibacteriana sistema