

Caldera de calefaccin BAXI NUVOLA3 Comfort 280 F

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 210 m

Equipamiento

Caldera integrada

Volumen de caldera (tanque): 60 l

Unidad de control remoto

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 28 kW

Potencia mnima: 10.4 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 190 W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradores de consumo

Temperatura mnima del agua caliente: 5 °C

Temperatura mxima del agua caliente: 60 °C

Flujo (t =25 °C): 16,1 l/min

Capacidad (t ~30 °C): 11,4 l/min

Modo verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Programador

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93.1 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 140 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximo de gas: 3,18 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 7,5 l

Presin del vaso de expansin: 0,5 bar

Tuberías conectadas

Suministro de agua a : 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas : 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de los sistemas de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamafalta de traccincorte de energacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 950x600x466 mm

Peso: 70 kg

Funciones y posibilidades adicionales de la caldera de calefaccin:Sistema de proteccion antibacteriana