

Caldera de calefaccin BAXI LUNA-3 Comfort 310 Fi

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 232 m

Conjunto de hardware

Caja de control remoto

Datos tcnicos

Potencia neta : 31 kW

Potencia mnima: 10.4 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 165 W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradores de consumo

Temperatura mnima del agua caliente: 35 °C

Temperatura mxima del agua caliente: 65 °C

Flujo (t =25 °C): 18 l/min

Capacidad (t ~30 °C): 12,7 l/min

Modo verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Programador

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93.1 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para /

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 3,52 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Presin del vaso de expansin: 0,5 bar

Tuberias conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presion de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de
traccincorte de energacongelacon de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 760x450x345 mm

Peso: 40 kg