

# Caldera de calefaccin BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 232 m

Juego de herrajes

Caja de control remoto

Datos tcnicos

Potencia neta: 31 kW

Potencia mnima: 10.4 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 165 W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Refrigeradores de consumo

Funcionamiento en verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Programador

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93,1 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 100 mm / 80/80 para separado /

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 3,52 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 10 l

Presin del depsito de expansin: 0.5 bar

Intercambiador de calor: cobre

Tuberias conectadas

Gas alimentacin: 3/4"

Entrada sistema calefaccin: 3/4"

Retorno calefaccin : 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gas, sobrecalentamiento del agua, fallo de llama, ausencia de tiro, corte de energa, congelacin de liquido en circuito

General

Dimensiones (AlxAnxPr): 760x450x345 mm

Peso: 38 kg

## Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de traccincorte de energacongelacin de liquido en el circuito

## General

Dimensiones (HxWxD): 760x450x345 mm

Peso: 38 kg

## Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de traccincorte de energacongelacin de liquido en el circuito

## General

Dimensiones (HxWxD): 760x450x345 mm

Peso: 38 kg