

Caldera de calefaccin Biasi PARVA RECUPERA 28S

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 227 m

Datos tcnicos

Potencia neta: 28,4 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 150W

Refrigerante mnimo t: 38 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradores de consumo

Capacidad (t =25 °C): 16,3 l/min

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia : 97.2 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm

Caudal mximo de gas: 3,07 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 6 l

Tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Extincin de la llama Sin tiro Perturbacin en la circulacin del agua Congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 803x400x350 mm

Peso: 44 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gas sobrecalentamiento del agua fallo de la llama ausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 803x400x350 mm

Peso: 44 kg