

Caldera de calefaccin Protherm Medved 40 PLO

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 262 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 35 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 20W

Refrigerante mnimo t: 45 °C

Lquido refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Rendimiento: 92 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 150 mm

Presin nominal de entrada de gas: 18 mbar

Caudal mximogas: 4 m/h

X-boxes de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3 /4"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 "

Retorno del sistema de calefaccin: 1 "

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafallo de energia

General

Dimensiones (HxWxD): 880x505x600mm

Peso: 130 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafallo de energia

General

Dimensiones (HxWxD): 880x505x600mm

Peso: 130 kg

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presion de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafallo de energia
General

Dimensiones (HxWxD): 880x505x600mm

Peso: 130 kg