

Caldera de calefaccin Protherm Medved 20 KLOM

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 128 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 17 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 20W

Mnimo refrigerante t: 45 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 92 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de chimenea: 130 mm

Presin de gas nominal en entrada: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 2 m/h

Intercambiador de calor: Hierro fundido

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 1"

Retorno del sistema de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: gas cada de presin sobrecalentamiento del agua fallo de llama falta de traccin corte de energa perturbacin en la circulacin del agua congelacin de lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 880x335x600 mm

Peso: 90 kg

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento del agua Flame out Falta de tiro corte de energa perturbacin en la circulacin del agua congelacin de lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 880x335x600 mm

Peso: 90 kg

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccion: Cada de presin de gasSobrecalentamiento del aguaFlame outFalta de tiro corte de energa perturbacin en la circulacin del agua congelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 880x335x600 mm

Peso: 90 kg