

Caldera de calefaccin Protherm Medved 30 KLOM

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 199 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 26.5 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 20 W

Refrigerante mnimo t: 45 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Unidades de consumo

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia : 92 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 130 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 3 m/h

Intercambiador de calor: hierro fundido

Diagramas de tuberias conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 1"

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gasSobrecalentamiento del aguaFlame outFalta de tiro
corte de energaperturbacin en la circulacin del aguacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 880x420x600 mm

Peso: 110 kg